

## Optisch sehr elegant



Die Lichtschachtabdeckung wird auf den vorhandenen Gitterrost gelegt und mit Halteklammern/-schrauben direkt am Gitterrost verankert.



Gitter aus witterungsbeständigem Edelstahlgewebe Standard 1,4 mm<sup>2</sup>, begehbar.



Optional: Edelstahlgewebe 5,4 mm<sup>2</sup> für erhöhten Luftdurchlass (Wärmepumpen, Umluftanlagen), Edelstahl-Streckmetall V2A silber (für befahrbare Kellerschächte).



Alu-Streckmetall befahrbar mit PKW.



Die Rahmen sind aus Alu-Strangpressprofilen, leicht und robust. Profilmasse: 07 x 36 mm (dynamisch abgeschrägte Randprofile mit nur 7 mm Dicke).



Bürsten dichten Unebenheiten von Hausmauern und Boden ab.



Standardfarben:  
Silber eloxiert, anthrazit glimmer



## Insektenschutz

18 / 19

## Lichtschachtabdeckung

### Erspart viel Putzarbeit

Haben Sie genug von Spinnen, Mäusen, Eidechsen, Schnecken und Laub in Ihrem Keller?

Mit der Lichtschachtabdeckung von SEMOFIX müssen Sie Ihren Lichtschacht kaum mehr reinigen. Die Abdeckung ist nicht nur sehr nützlich, sondern auch optisch attraktiv.

Es sind auch befahrbare Gitter sowie grobmaschige Gewebe für Lüftungsanlagen erhältlich.

